

Description

La centrale d'alarme W peut être raccordée à une sirène intérieure filaire supervisée de référence WIS100.

L'installation d'une sirène filaire WIS100 ne compromet pas l'utilisation additionnelle de sirènes sans fil (intérieures et extérieures) de la gamme Videofied®.

Propriétés

Alimentation

Bus 2 fils non polarisés reliés à la centrale W

Tension de fonctionnement 3.3V - 4.1V

Courant moyen 160 mA (4,1V)

Courant Max 400 mA

Puissance sonore

100 dBA à 1m

Durée

3 min (15 min suivant législation locale)

Autoprotection

Protection contre l'arrachement

Protection contre l'ouverture

Supervision

Détection de court-circuit, surcharge et coupure

Indice de protection

IP31 / IK06

Verrouillage

Verrouillage par vis

Température de fonctionnement

-10°/+55°C

Humidité relative maximale

75%, sans condensation

Dimensions

144 mm x 76 mm x 44mm



Normes et certifications



EN50131-4 Grade 2

NF&A2P 2 boucliers

TBD

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

